

DESBLOC

Aflojatodo

PROPIEDADES

Producto con aditivos lubricantes de gran eficacia.
 Posee antioxidantes, protegiendo las piezas aplicadas contra la formación del óxido.
 No contiene petróleo.
 Formulado con componentes de fácil penetrabilidad.
 Aplicable en componentes eléctricos (motores, etc.) por su buen comportamiento dieléctrico.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante rociado sobre piezas ó componentes a tratar, déjese actuar durante unos instantes. Facilitará los procesos de extracción de tornillos, bulones y toda clase de piezas metálicas bloqueadas por la acción del óxido, la corrosión y la suciedad.

BIODEGRADABLE

La fabricación y utilización de detergentes no biodegradables está prohibida por la ley.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA

Hidrocarburos destilados del petroleo
 Siloxanos
 Parafinas
 Antioxidantes

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto: Líquido transparente morado
 Densidad (20°C): 0,8 gr/c.c.
 Tª Inflamación: <15 °C

PRESENTACION

Envases de 25 lts., y 50 lts.

PRECAUCIONES:

NO INGERIR. CONTIENE HEPTANO.
 R11 FACILMENTE INFLAMABLE
 R38 IRRITA LA PIEL
 R65 NOCIVO: SI SE INGIERE PUEDE CAUDAR DAÑO PULMONAR
 R67 LA INHALACIÓN DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA Y VÉRTIGO.
 R50/53 MUY TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO
 S2 MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
 S9 CONSERVESE EL RECIPIENTE EN UN LUGAR BIEN VENTILADO
 S16 PROTÉJASE DE FUENTES DE IGNICIÓN. NO FUMAR.
 S23 NO RESPIRAR LOS VAPORES
 S29 NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGÜE.
 S37 ÚSESE GUANTES ADECUADOS.
 S45 EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (SI ES POSIBLE, MUÉSTRELE LA ETIQUETA).

