Producto especificación de informe

1,0 / 6,110 / 0,616

Para su uso como una medida preventiva o para tratar equipo de fundición, las conexiones de los quemadores, equipos de perforación, tapas, compuertas, carriles dentadas, equipo de construcción etc.

vanal

lubricante penetrante

CARACTERISTICAS:

previene las convulsiones	Evita que los tornillos de agarrotamiento.
Protege contra la corrosión	Protege los materiales tratados contra la corrosión.
Desmontaje de la ayuda	Ayuda en el desmontaje de piezas en solución salina o ambientes húmedos.
Amplio intervalo de temperaturas	Hechos incluso a bajas temperaturas (-30 ° C), y no se descompone a temperaturas de hasta + 650 ° C.

APLICACIONES:

Para su uso como una medida preventiva o para el tratamiento de equipos de fundición, las conexiones de los quemadores, equipos de perforación, gorras, compuertas, rieles dentadas, equipos de construcción, conexiones expuestas a la sal del mar, tornillos, válvulas de calderas, ets sock- y cajas colectoras silenciador.

ESPECIFICACIONES:

Forma..... de aerosol
Color.....plateado
Densidad (20ºC).....0,8 g / cm3
Solubilidad en agua .....Insoluble.stica (20 ° C) .....
Drop point.....+205°C (401°F)
temperatura de congelación ..... -30 ° C (-22 ° F)
Oxidación.....1.4 to 500 hours
Corrosión de lámina de cobre ...(7 días a 150 ° C)
Timken OK Load .....45 libras
penetrabilidad a 25 ° C.....(1/10 mm) 317 a 347
Aerosol volumen neto ..... 400 ml(13.5 fl oz)
Aerosol peso neto ..... 300 g (10,6 oz)
Propelente CO2

INSTRUCCIONES DE USO:

Al por mayor:
Aplicar con un cepillo pequeño o pulverizador de lubricante. Usando un cepillo o pulverizador, aplicar vanal sobre la superficie limpia y seca de la zona a proteger.

Aerosol:
Agitar el bote de aerosol antes de usar. Pulverizar sobre una superficie limpia y seca, que sostiene la lata de aproximadamente 25 cm (10") de la zona a proteger.

Para evitar la obstrucción, después del uso, poner el bote boca abajo y presione la válvula por un momento.

PRECAUCIONES DE USO:

Para más detalles, consulte la MSDS.

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la multiplicidad de las condiciones de uso y factores humanos variables, se recomienda que siempre probar nuestros productos para determinar su idoneidad antes de su uso. En cualquier momento, esta versión del informe de especificaciones de producto puede haber sido revisada en base a la legislación, la disponibilidad de los ingredientes individuales o información recién adquirida. La versión aprobada actual está disponible bajo petición.

nqa. ISO 9001 Registrado Gestión de la calidad

Reino Unido
Zep UK Ltd.
• T 0151 422 1000 F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

ESO
Zep Italia srl
• T 800 016 918 Número verde Tecnico 800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it

SER
Zep Industries BV
• T 02 347 01 17 • F 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL
Zep Industries BV
T • F • 0164 250100 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

Delaware
Zep Industries BV
T • F • 0521 174158 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de