

ZEP SEWER AID FA



Desatascador

- ⌚ **Zep Sewer Aid Fa es un poderoso compuesto altamente alcalino para desatascar químicamente alcantarillas, pozos negros y desagües.**
- ⌚ **Recomendado para un mantenimiento preventivo, que consiga evitar los atascos.**
- ⌚ **Indispensable para colegios, plantas procesadoras de alimentos, fábricas, restaurantes y todo tipo de instituciones.**
- ⌚ **Convierte los residuos endurecidos en materia soluble, que se elimina fácilmente.**
- ⌚ **Remueve las plumas de las aves que se acumulan en los desagües de las plantas avícolas.**
- ⌚ **Si se usa adecuadamente, no inhibe la acción de las bacterias en los tanques sépticos y plantas de tratamientos de aguas residuales.**

MODO DE EMPLEO

Zep Sewer Aid Fa puede reaccionar violentamente con el agua, se debe utilizar medios de protección, como gafas, guantes de goma e indumentaria apropiada, como medidas de precaución. Durante su empleo, mantenga la cara y cuerpo alejado del desagüe. Añada el producto lentamente para evitar salpicaduras. Después de verter el producto en el desagüe, coloque un recipiente invertido para evitar la posibilidad de desbordamiento del contenido del desagüe. La reacción del producto produce aumento de temperatura y vapores tóxicos. Nunca utilice este producto en un sistema de canalizaciones completamente cerrado. No se debe mezclar con ácidos ni con otros desatascadores. Aplicar Zep Sewer Aid Fa, de forma periódica. Una vez efectuado el desatasco, aplicar abundante agua fría para limpiar completamente las canalizaciones.

DOSIFICACIÓN

La cantidad del producto a aplicar, dependerá del diámetro y longitud de la tubería. Así como de la naturaleza de la obstrucción.

<u>Diámetro de la tubería</u>	<u>Por 15 metros de longitud</u>
Hasta 4"	2 a 8 kgs
4" a 8"	10 a 20 kgs
8" a 12"	25 a 50 kgs
12" a 18"	50 a 100 kilos
más de 18"	100 a 125 kilos

producido el desatasco limpiar con agua fría. Para mantener la instalación sin obstrucciones, aplicar Zep Sewer Aid Fa de forma periódica. Para pequeñas canalizaciones de fregaderos, baños, wc, etc... aplicar de 30 a 120 grs de Sewer Aid periódicamente. **PERMITA QUE EL PRODUCTO ACTÚE DURANTE AL MENOS TREINTA MINUTOS, Y LIMPIAR LUEGO CON ABUNDANTE AGUA FRÍA.**

ADVERTENCIAS

Corrosivo. Utilizar gafas de seguridad y guantes de goma. Utilice el producto en zonas ventiladas con las ventanas y las puertas abiertas. Después de usar el producto, lávese las manos con agua y jabón. Manténgase fuera del alcance de los niños. Para más información, consulte la hoja de seguridad.

Nota: El contenido de este documento está basado en nuestros conocimientos y experiencia con el producto. Se facilita como información, pero no nos hace responsables de su uso en cada uno de los casos.

VENTA

JOSE LUIS SUAREZ MARRERO SL.

Calle La Fragua, nave 31. Polígono Industrial de Arinaga. CP 35118. Agüimes-Las Palmas

Tlf: 928 75 95 20- 629 711 982

info@kemcanarias.es

Aplicar el producto lentamente de dos o tres veces. Espere que el producto actúe el mayor tiempo posible, al menos durante treinta minutos. Repita el tratamiento si fuera necesario. Cuando se haya