



NONFOOD SILFOOD



Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(149653)

LUBRICANTE SILICONICO NSF H1
LUBRIIFIANT SILICONIQUE NSF H1
SILICONE BASE LUBRICANT NSF H1 REGISTERED

NET 600 ml **800** 3 UK
CA

IT LUBRICANTE SILICONICO NSF H1

Aerosol lubrificante, antiattirito, distaccante, brillante e protettivo per l'industria alimentare a base di silicone a elevato grado di purezza. Registrato NSF H1 - lubrificante per contatto accidentale con cibi. **MODO D'USO** - Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da trattare a una distanza di circa 10 - 15 cm per ottenere l'effetto di lubrificazione desiderato. Se usato come protettivo/billantante, dopo aver spruzzato il prodotto come sopra descritto, usare un panno pulito e asciutto per stendere uniformemente il prodotto evitando gocciolamenti. **PRECAUZIONI D'USO** - Le superfici trattate non possono essere sovraverniciate. Può essere applicato senza problemi su tutti i materiali. Per maggiori informazioni consultare la documentazione tecnica e di sicurezza.

PER USO PROFESSIONALE

NL SMEERMIDDEL MET SILICONEN NSF H1

Sputbus met smeermiddel, antiwrijving, losmiddel, glanzend en beschermend, voor de voedingsindustrie op siliconenbasis, met een hoge mate van zuiverheid. NSF geregistreerd in categorie H1 smeermiddel voor algemeen incidenteel contact met voedsel. Kan gebruikt worden in en rondom voedselverwerkende omgeving en -apparatuur. **TOEPASSING** - Het product rechtstreeks op de te behandelen onderdelen spuiten, op een afstand van ongeveer 10 - 15 cm, voor het verkrijgen van de gewenste smering. Bij gebruik als bescherm-/glansmiddel na het opspuiten van het product zoals hierboven beschreven, met een schone en droge doek het product gelijkmatig uitsmeren, zonder druppelen. **VOORZORGEN BIJ GEBRUIK** - De behandelde oppervlakken kunnen niet worden overgeschilderd. Het kan zonder problemen op alle materialen worden aangebracht. Raadpleeg voor meer informatie de technische en veiligheidsdocumentatie.

PROFESSIONEEL GEBRUIK

EN SILICONE BASE LUBRICANT NSF H1 REGISTERED

Lubricating, anti-seizing, releasing, protecting and brightening agent formulated with pure silicone base. NSF registered in category H1 lubricant for general-incident food contact. It can be used in and around food processing areas and equipments. **APPLICATION** - Spray directly on the surface to be treated at distance of roughly 10 - 15 cm in order to obtain the lubricating effect required. If used as protecting or brightening agent, spread uniformly with a dry and clean cloth. Avoid dripping. **PRECAUTIONS FOR USE** - The treated surfaces can't be painted after the application of SILFOOD. The product is compatible with all surfaces. For more info see MSDS.

PROFESSIONAL USE ONLY

DE SCHMIERMITTEL NSF H1 AUF SILIKONBASIS

Zum Schmierendes geeignetes, Reibung verhinderndes, ablösendes, polierendes und schützendes Spray auf der Basis von hochgradig reinem Silikon für die Lebensmittelindustrie. NSF H1 registriert in der Kategorie Schmiermittel für allgemeinen zufälligen Kontakt mit Nahrungsmitteln. Es kann in und rund um Lebensmittelverarbeitende Umgebung und Geräte verwendet werden. **ANWENDUNG** - Das Produkt in einem Abstand von etwa 10-15 cm auf die zu behandelnden Flächen aufsprühen, um so die erwünschte Schmierung zu erzielen. Wenn es als Schutz- und Poliermittel eingesetzt werden soll, ist nach dem Aufsprühen wie oben ein sauberes und trockenes Tuch zu verwenden, mit dem das Mittel gleichförmig und bei Vermeidung von Tropfenbildung verteilt wird. **VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM EINSATZ** - Die behandelten Oberflächen können nicht lackiert werden. Das Produkt kann problemlos auf allen Materialien verwendet werden. Für weitere Informationen lesen Sie die technische und die Sicherheit betreffende Dokumentation.

PROFESSIONELLE ZWECKE

FR LUBRIIFIANT SILICONIQUE NSF H1

Aérosol lubrifiant doté d'un agent anti-adhérent, de finition brillante et à action protectrice pour l'industrie alimentaire à base de silicone et à haut niveau de pureté. Catégorie du produit: NSF H1 (lubrifiant avec contact accidentel avec les aliments). **APPLICATION** - Vaporiser le produit directement sur les parties à traiter à une distance d'environ 10 - 15 cm pour obtenir l'effet de lubrification souhaité. Lorsqu'il est utilisé comme agent de protection/de finition brillante, après la pulvérisation du produit comme cela est décrit ci-dessus, vous pouvez utiliser un chiffon propre et sec pour l'appliquer uniformément et éviter des coulures. **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI** - Les surfaces traitées ne peuvent pas être repeintes. Il peut être appliqué facilement sur tous les matériaux. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels techniques d'utilisation et de sécurité.

USAGE PROFESSIONNEL

ES LUBRICANTE SILICONADO NSF H1

Lubricante en aerosol, antifricción, desmoldante, abrillantador y protector a base de silicona para la industria alimentaria con un alto grado de pureza. Categoría de producto: H1 (lubricante con posible contacto accidental con alimentos). **APLICACION** - Pulverizar el producto directamente sobre las partes que se tratarán a una distancia de unos 10-15 cm para obtener el efecto de lubricación deseado. Si se utiliza como protector o abrillantador, después de haber rociado el producto como se describe arriba, usar un paño limpio y seco para extender el producto uniformemente, evitando gotes. **PRECAUCIONES DE USO** - Las superficies tratadas no deben estar barnizadas en exceso. Puede aplicarse de forma segura en cualquier material. Para obtener más información, consulte la documentación técnica y de seguridad.

PARA USO PROFESIONAL

MADE IN EU
FE 40

10740001-0422

UFI: 70EG-7XDM-WYON-A0WV

Contiene - Contains - Contient - Bevat - Enthalt: Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes, <2% aromatic

■ **IT: PERICOLO** - Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

■ **EN: DANGER** - Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

■ **FR: DANGER** - Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

■ **NL: GEVAAR** - Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

■ **DE: GEFÄHR** - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstochen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

■ **ES: PELIGRO** - Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, chispas, llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local/regional/nacional/internacional.



8 717342 048387



Supplied in Europe by: ■ ZEP INDUSTRIES B.V. Vierlingweg 30 - 4612 PN Bergen op Zoom (NL)

(NL): Tel. +31 164 250100 - (BE): Tel. +32 2 3470117 - (DE): Tel. +49 521 174158

■ ZEP ITALIA SRL (IT): Via Nettunense Km 25,000 - 04011 Aprilia (LT) - Tel. +39 06 926691

(FR): Tel. +33 2 37655050 - ES (GC): Tel. +34 928 759520 - (CH): Tel. +41 26 4651450

(HU): Tel. +36 1 4214228 - (FI): Tel. +358 400 903 150 - (PL): Tel. +48 746480510

Supplied in UK by: ■ ZEP UK LTD: Tanhouse Lane - Widnes, Cheshire, WA8 0RR (UK)

T +44 0151 422 1000 - info@zep.co.uk